



GULF WESTERN OIL
GO THE DISTANCE



GEAR OIL FULL SYNTHETIC GL-5

**ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ СИНТЕТИЧЕСКОЕ ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО GL-5
ДЛЯ ТЯЖЕЛОНАГРУЖЕННОЙ ТЕХНИКИ**

GULF WESTERN GEAR OIL – это полностью синтетическое масло премиум-класса для мостов, редукторов и высоконагруженных передач. Данное масло рекомендуется использовать в случаях, когда система смазки оснащена фильтрами. Кроме того, Gear Oil рекомендуется для мостов SCANIA, которым требуется масло категории API GL-5.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Сниженный расход топлива по сравнению с обычными трансмиссионными маслами
- Снижение затрат на обслуживание и ремонт: масло специально разработано с учетом интервалов замены, рекомендованных производителем
- Улучшенная защита мостов от износа и коррозии за счет противозадирных свойств масла
- Улучшенный запуск двигателя благодаря отличной низкотемпературной текучести за счет высокого индекса вязкости, что дает преимущества при холодном пуске и ограничивает потери на сопротивление и расход топлива
- Высокий индекс вязкости обеспечивает улучшенную стабильность работы трансмиссии
- Высокие противопенные свойства для улучшенной совместимости с масляными фильтрами

СПЕЦИФИКАЦИИ

Gulf Western Gear Oil отвечает требованиям следующих международных стандартов и спецификаций производителей:

- API GL-5, MT-1
- SAE J 2360 (PRI GL 0582)
- Scania STO 1:0, 2:0 G
- Ford WSL-M2C192-A
- Meritor 076-M, Meritor (EU) Extended Drain
- ZF TE-ML 05D/ZF TE-ML 16G/ZF TE-ML 21D
- Volvo 97312
- MAN 342 Type S1
- DAF
- Mack GO-J Plus
- US Military MIL-PRF-2105E
- Iveco (Extended Drain)

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Продукт следует хранить в производственной упаковке под укрытием во избежание попадания воды и размокания маркировки. Хранить при температуре не выше 60°C.

БЕЗОПАСНОСТЬ, ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Информация о безопасности, влиянии на здоровье и окружающую среду содержится в Паспорте безопасности для данного продукта, который можно получить, связавшись с Gulf Western Oil по телефону 02 9673 9600.

GULF WESTERN PREMIUM QUALITY LUBRICATING OILS (AUST) PTY LTD

Head Office: 92-96 Links Road, St Marys NSW 2760 - PO BOX 515 Kingswood, NSW 2747

Дистрибуция и тех. поддержка в России: www.gulfwestern.ru Email: info@gulfwestern.ru Телефон: +7 423 245 6141



GULF WESTERN OIL
GO THE DISTANCE

GEAR OIL FULL SYNTHETIC GL-5

СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

GEAR OIL FULL SYNTHETIC GL-5	Методика испытания	75W-90	75W-140
Плотность при 15°C, кг/л	ASTM D1298	0,857	0,885
Кинематическая вязкость при 40°C, сСт	ASTM D445	100	183
Кинематическая вязкость при 100°C, сСт	ASTM D445	18,5	26
Индекс вязкости	ASTM D2270	185	178
Вязкость по Брукфильду при -40°C, сП	ASTM D2983	150 000	130 000
Температура потери текучести, °C	ASTM D97	-45	-45
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D92	207	210

Стандартные показатели являются только ориентировочными значениями для специалистов, не являются обязательной спецификацией для производства или продажи, а также не влекут какой-либо юридической ответственности.

GULF WESTERN PREMIUM QUALITY LUBRICATING OILS (AUST) PTY LTD

Head Office: 92-96 Links Road, St Marys NSW 2760 - PO BOX 515 Kingswood, NSW 2747

Дистрибуция и тех. поддержка в России: www.gulfwestern.ru Email: info@gulfwestern.ru Телефон: +7 423 245 6141